

JAC[®] | EURO VI

MY26



K7[®]

*Imágenes representativas. GML se reserva el derecho de hacer cambios a la información o al contenido del producto sin previo aviso.

HECHO EN
MÉXICO

2 AÑOS DE
GARANTÍA
200,000 km o
3,200 horas

SEGURIDAD
INTEGRAL

INNOVACIÓN
CONECTIVIDAD

JAC STORES
DISTRIBUIDORES



Especificaciones técnicas

MY26

Motor

Motor	Cummins	Cummins
Emisiones	Euro VI	Euro VI
Modo de conducción	6x4	6x4
Potencia máxima	510 HP @ 1,800 rpm	560 HP @ 1,800 rpm
Torque máximo	1,844 lb-pie @ 1,000-1,400 rpm	1,917 lb-pie @ 1,000-1,400 rpm
Desplazamiento (cc)	12,900	12,900

Transmisión

Transmisión	AMT	AMT
Marca / Modelo	ZF / 12TX2621TD	ZF / 12TX2621TD
Número de velocidades	12	12
Relación de transmisión	16.69/1	16.69/1
PTO	Opcional	Opcional
Modelo de toma de fuerza	NH/1c	NH/1c
PTO tipo de articulación	Spline	Spline
Retardador	•	•

Sistema eléctrico

Baterías	12 volt-180Ahx2	12 volt-180Ahx2
Alternador	28 volt / 70 amp	28 volt / 70 amp
Marcha	24 volt / 7.5 KW	24 volt / 7.5 KW

Capacidades

Peso bruto vehicular (kg)	25,000	25,000
Capacidad de arrastre (kg)	49,000	75,500
Peso de chasis (kg)	9,032	9,032

Tanque de combustible

Capacidad del tanque (l)	1,025	1,025
Material	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Depósito de UREA (l)	80	80

Suspensión

Delantera	Muelles	Muelles
Trasera	Suspensión de aire	Suspensión de aire
Eje delantero con barra estabilizadora	•	•

Bastidor

Pendiente máxima	30%	30%
------------------	-----	-----

Dirección

Dirección asistida	Con engranaje de dirección BOSCH	Con engranaje de dirección BOSCH
--------------------	----------------------------------	----------------------------------

Eje trasero

Tipo	Reductor simple	Reductor simple
Relación diferencial	2.733/3.083/3.364	2.733/3.083/3.364
Capacidad máxima (kg)	13,000	13,000
Frenos	Disco	Disco
Eje trasero libre de mantenimiento	•	•

Eje delantero

Capacidad máxima (kg)	6,500	6,500
Frenos	Disco	Disco
Eje delantero libre de mantenimiento	•	•

5ta rueda

Marca / modelo	JOST 90 /50	JOST 90 /50
	Opcional: HYVA90 /50	Opcional: HYVA90 /50

Llantas y rines

Medida	295/80R22.5 18PR	295/80R22.5 18PR
	Opcional: 12R22.5 18PR	Opcional: 12R22.5 18PR
Material de rines	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
	Opcional: Acero	Opcional: Acero

Dimensiones (mm)

AW	OW	OAL	WB	FOH	ROH	OH	HH	CW	BW
2060	2410	6940	3300	1475	815	3040	250	1850	2500



Especificaciones de equipamiento

Exterior		
Cabina abatible eléctrica		●
Cristales eléctricos		●
Deflector de aire		●
Dirección de escape	A la izquierda	
Escalones de acceso a cabina		●
Faros LED		●
Fascia baja delantera		●
Fascia baja trasera	Opcional	
Guardafangos		●
Luces de manejo diurno		●
Luz trasera		●
Parasol de cabina	●+Protección solar	
Quemacocos eléctrico		●
Red a prueba de insectos detrás de parrilla		●
Tanque de aire	Aleación de aluminio	
Válvula de drenado automático		●
Ventilador	Controlado electrónicamente. Lubricante aceite de silicón	

Interior		
Aire acondicionado		●
Aire acondicionado de estacionamiento	Opcional	
Alarma de resistencia de multiple admisión		●
Asiento del conductor	Suspensión neumático	
Calefacción		●
Espejo retrovisor con ajuste eléctrico y calefactable		●
Filtro de aire	Flujo recto	
Indicador de desgaste del plato del freno		●
Pantalla a bordo (MP5)	Opcional	
Pre-calentamiento del motor		●
Refrigerador a bordo	Opcional / Vol.40 l	
T-BOX		●

Manejo inteligente		
Control crucero (CCS)		●
Control de cruce adaptativo (ACC)		●

Seguridad		
Alarma de reversa		●
Asistente de arranque en pendiente (HSA)		●
Bolsas de aire delanteras (2)		●
Cierre centralizado de puerta		●
Freno de motor		●
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)		●
Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS)		●
Sistema de control de estabilidad (ESC)		●
Sistema de control de tracción (ASR)		●
Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)		●
Sistema de monitoreo de presión en llantas (TPMS)		●
Sistema electrónico de frenado (EBS)		●



Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V. ("Giant Motors Latinoamérica") es responsable de la información contenida en el presente instrumento. Le informamos que mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios; es por ello que, mantenemos en constante actualización la información comprendida en este documento. Giant Motors Latinoamérica, se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso; así como el mostrar vehículos y versiones descontinuadas en el mercado. Las fotografías que se muestran en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo, pueden mostrar equipamiento opcional de acuerdo con las versiones de cada vehículo, para más información consulta términos y condiciones en nuestro Sitio Web Oficial jac.mx. Este modelo cuenta con una garantía de (años/km), lo que ocurra primero, de conformidad con los términos y condiciones aplicables a la póliza de garantía vigente.